

Konrad

Rebobinadora de gama alta con sistema de inspección al 100 % de BST.



Ancho de banda hasta

420 mm

Velocidad

300 m/min

Ø de desbobinado

700 mm

Programa de alquiler

desde Silver

Datos técnicos

Ancho de banda máx.	420 mm
Velocidad máx.	300 m/min
Ø máx. de desbobinado	700 mm
Ø máx. de rebobinado	700 mm

Aplicación y equipamiento

Tipo de máquina	Plataforma / Frame, Standalone
Clases de ancho de banda	120 mm (sobremesa), 220 mm (compacta), 330 mm (estándar), 350–370 mm (ampliado), 420 mm (Mid-Volume)
Aplicaciones	Inspección / CC, Acabado, Rebobinado / Slitting
Métodos de corte	Autoslitter (controlado por software), Cuchillas de presión / crush knives, Cuchillas de afeitar, Corte por cizalla (manual)
Opciones	Autoslitter, Cámara de inspección, Missing-Label-Detection, Semi-Turret
Sectores	Química, Food & Beverage, Industria / automoción, Cosmética / belleza, Logística / Supply Chain, Farma / Healthcare, Retail / moda

Descripción

La polivalente entre las rebobinadoras y cortadoras: la Konrad no es una simple rebobinadora. De serie ya incorpora dos rebobinados separados. Gracias a velocidades de hasta 300 m/min, los pedidos pueden acabarse en muy poco tiempo. Un segundo webguide situado justo delante del slitter garantiza un corte longitudinal preciso en prácticamente cualquier situación, incluso a altas velocidades de banda. Además de distintas unidades de corte longitudinal, también puede integrarse un Semi-Turret, lo que aumenta aún más la productividad del sistema. El control completo mediante servomotores no solo permite bobinados interiores o exteriores, sino que incluso hace posible un transporte rápido de la banda en ambos sentidos. Gracias a su buffer integrado, la Konrad también puede servir de base para sistemas de inspección, que pueden incorporarse posteriormente si es necesario. Por nuestra larga experiencia, sus amplias funciones y la gran variedad de opciones, en nuestras máquinas montamos principalmente sistemas de inspección de nuestro socio LUSTER. Con la integración de un sistema de inspección, la Konrad es el socio ideal para no solo acabar sus pedidos, sino también inspeccionarlos y asegurar que a sus clientes solo se entreguen productos sin defectos.

La Konrad está disponible en anchos de banda de 330mm y 420 mm.

Puntos destacados de la Konrad:

- preparación y manejo sencillos e intuitivos
- construcción compacta
- Velocidades de banda de hasta 300 m/min
- Transporte de material en ambos sentidos
- 2 guíadores de banda
- 2 rebobinados separados
- plataforma versátil para distintas aplicaciones
- disponible en distintos anchos de trabajo

Ampliaciones recomendadas

- Missing Label Detection
- Lámpara LED-UV PrintsPaul
- Flexografía Heinrich
- Unidad de troquelado Heinrich
- Rebobinador Heinrich
- Desbobinador Heinrich
- Estampación en caliente Heinrich
- Unidad de serigrafía Heinrich
- Módulo inkjet
- Sistema de impresión 5-STAR

RENT-TEST-BUY @PAUL

Alquile la máquina, produzca en condiciones reales y decida después.

En caso de compra, se descuenta una parte del alquiler.

printspaul.es/maschine/konrad

Asesoramiento y oferta

Paul Arndt, director general

+49 2403 7829-30

mail@printspaul.com

A pesar de una revisión cuidadosa, todos los datos se facilitan sin garantía. Valores según configuración y equipamiento. Salvo modificaciones técnicas.